



Bowers & Wilkins

805 D4 Signature

Technikai Információk



Technikai jellemzők

Gyémánt magassugárzó
A ház tetejére kiültetett, tömör magassugárzó ház
Continuum kónuszu mély/középsugárzó
Matrix™
Rezonancia csökkentő porsapka
Flowport™

Leírás

2-utas reflex rendszerű

Meghajtó egységek

1x ø25mm (1in) gyémánt dóm
magassugárzó
1x ø165mm (6.5in) Continuum kónuszu mély/ középsugárzó

Frekvencia tartomány

-6dB 34Hz - 35kHz

Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

42Hz - 28kHz

Érzékenység

(a tengelyen 2.83Vrms, 1m-ről)

88dB

Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok
(90dB, 1m a tengelyen)
<1 % 90Hz – 20kHz
<0.3% 120Hz – 20kHz

Névleges ellenállás

8Ω (minimum 4.6Ω)

Ajánlott erősítő teljesítmény

50W – 120W , 8Ω-on nem túlvezérelt programnál

Max. ajánlott kábel ellenállás

0.1Ω

Méret

Magasság: 440mm
Szélesség: 240mm
Mélység: 373mm

Nettó súly

15.6kg

Burkolatok

Kabinet: California Burl Gloss
Midnight Blue Metallic

Előlap: Fekete