



Bowers & Wilkins

702 S3 Signature

Technikai információk



Technikai jellemzők

Elcsatolt Carbon Dome magassugárzó
Tömör, a doboz tetejére kiültetett magassugárzó ház.
Continuum™ kónuszú FST™ közepsugárzó
Elcsatolt közepsugárzó
Aerofoil™ profilú mélysugárzók
Flowport™

Leírás

3 utas bass reflex rendszerű

Meghajtóegységek

1x ø25mm elcsatolt Carbon Dome magas
1x ø150mm Continuum kónuszú FST közép
3x ø165mm Aerofoil kónuszú mély

Frekvencia tartomány

-6dB, 28Hz - 33kHz

Frekvencia válasz

(+/-3dB a ref. tengelytől)

46Hz - 28kHz

Érzékenység

(tengelyen, 2.83Vrms, 1m)

90dB

Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m, tengelyen)
<1% 86Hz - 28kHz
<0.5% 110Hz - 20kHz

Névleges impedancia

8Ω (minimum 3.1Ω)

Ajánlott erősítő teljesítmény

30W - 300W 8Ω-on, nem túlvezérelve

Ajánlott max. kábelimpedancia

0.1Ω

Méreték

Magasság:

1010mm, csak a kabinet
1138mm, magassugárzóval és talppal

Szélesség:

192mm, csak a kabinet
290mm, talppal együtt

Mélység:

354mm, csak a kabinet
391mm, előlappal és csatlakozóval
410mm, talppal együtt

Súly

39.5kg

Színek

Kabinet: Datuk Gloss
Midnight Blue Metallic
Előlap: Fekete